



AEYC-1643XU (16kW)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Model		AEYC-1643XU
Τροφοδοσία ισχύος (V/Hz)		230V 50Hz
Μέση χαμηλή θερμοκρασία (35°C)	SCOP	4.5
Μέση υψηλή θερμοκρασία (55°C)	SCOP	3.2
Θέρμανση (A7W35)	Απόδοση	16.0kW
	Απορροφούμενη ισχύς	3.72kW
	COP	4.30
	Παροχή νερού	45.9L/min
Θέρμανση (A7W45)	Απόδοση	14.5kW
	Απορροφούμενη ισχύς	4.40kW
	COP	3.30
	Παροχή νερού	41.6L/min
Ψύξη (A35W7)	Απόδοση	12.5kW
	Απορροφούμενη ισχύς	4.03kW
	EER	3.10
	Παροχή νερού	35.8L/min
Επίπεδο θορύβου (Ηχητική πίεση)	Θέρμανση	51dB(A)
	Ψύξη	51dB(A)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού		2.80kg
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας		25.3A
Διαστάσεις (Υ x Μ x Β)		1.418 x 1.000 x 330mm
Βάρος		116kg
Εύρος λειτουργίας	Θέρμανση	-20~43°C
	Ψύξη	8~43°C
Θερμοκρασία νερού προσαγωγής	Θέρμανση	~60°C
	Ψύξη	7°C~



AEYC-1642XU3 (16kW)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Model		AEYC-1642XU3
Τροφοδοσία ισχύος (V/Hz)		400V 50Hz
Μέση χαμηλή θερμοκρασία (35°C)	SCOP	4.1
Μέση υψηλή θερμοκρασία (55°C)	SCOP	3.2
Θέρμανση (A7W35)	Απόδοση	16kW
	Απορροφούμενη ισχύς	3.90kW
	COP	4.10
	Παροχή νερού	45.9L/min
Θέρμανση (A7W45)	Απόδοση	14.5kW
	Απορροφούμενη ισχύς	4.50kW
	COP	3.22
	Παροχή νερού	41.6L/min
Ψύξη (A35W7)	Απόδοση	12.5kW
	Απορροφούμενη ισχύς	4.03kW
	EER	3.10
	Παροχή νερού	35.8L/min
Επίπεδο θορύβου (Ηχητική πίεση)	Θέρμανση	51dB(A)
	Ψύξη	51dB(A)
Ποσότητα ψυκτικού υγρού		2.80kg
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας		9.0A
Διαστάσεις (Υ x Μ x Β)		1.418 x 1.000 x 330mm
Βάρος		120kg
Εύρος λειτουργίας	Θέρμανση	-20~43°C
	Ψύξη	8~43°C
Θερμοκρασία νερού προσαγωγής	Θέρμανση	~60°C
	Ψύξη	7°C~